



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde puedo utilizar el sellador acrílico DAP® ALEX™?

El sellador acrílico DAP® ALEX™ es ideal para rellenar y sellar juntas y grietas alrededor de los marcos de ventanas y puertas, molduras, zócalos, uniones de esquinas y más. Tiene excelente adhesión a superficies pintadas o sin pintar, tales como madera, aluminio, metal, vinilo, ladrillo, drywall, concreto y mampostería.

¿Puedo aplicar este producto en una ducha, tina o bañera?

No, este producto no debe utilizarse en duchas, tinas o bañeras.

¿Puedo utilizar este sellador en aplicaciones de exterior?

Si, este producto puede ser utilizado tanto en interior como en exterior. Una vez curado podrá soportar lluvias y temperaturas bajo cero.

¿Cuál es el tamaño máximo de la junta en la que puedo aplicar DAP® ALEX™?

El tamaño de la junta no debe exceder 1.3 cm de ancho por 1.3 cm de profundidad. Si la junta excede 1.3 cm de profundidad, utilice varillas de respaldo de espuma antes de aplicar el sellador.

¿Cómo puedo limpiar el excedente de aplicación de DAP® ALEX™?

Antes de que el sellador esté seco, el excedente y las herramientas utilizadas pueden ser limpiadas con agua y jabón. Una vez que el sellador ya está seco será necesario cortar, raspar o lijar el excedente.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de este producto?

Este producto, conservado en su envase cerrado, tiene un tiempo de vida útil de 24 meses luego de su fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.

