



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde puedo utilizar el sellador acrílico DAP® ALEX PLUS™?

El sellador acrílico DAP® ALEX PLUS™ es ideal para rellenar y sellar juntas y grietas alrededor de los marcos de ventanas y puertas, molduras, zócalos, uniones de esquinas y más. Tiene excelente adhesión a superficies pintadas o sin pintar, tales como madera, aluminio, metal, vinilo, ladrillo, drywall, concreto y mampostería.

¿Puedo aplicar este producto en una ducha, tina o bañera?

No, este producto no debe utilizarse en duchas, tinas o bañeras.

¿Puedo utilizar este sellador en aplicaciones de exterior?

Si, este producto puede ser utilizado tanto en interior como en exterior. Una vez curado podrá soportar lluvias y temperaturas bajo cero.

¿Cuál es el tamaño máximo de la junta en la que puedo aplicar DAP® ALEX PLUS™?

El tamaño de la junta no debe exceder 1.3 cm de ancho por 1.3 cm de profundidad. Si la junta excede 1.3 cm de profundidad, utilice varillas de respaldo de espuma antes de aplicar el sellador.

¿Puedo pintar este sellador?

Si, ALEX PLUS™ puede pintarse con pinturas base látex o base solvente.

¿El hecho de que ALEX PLUS™ contenga silicona dificultará que pueda ser pintado o modificará el acabado de la pintura?

No, a diferencia de otros selladores siliconizados, ALEX PLUS™ posibilitará lograr una excelente terminación al pintar sin modificar el brillo, color o acabado de la pintura ni dificultar su adhesión.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar luego de la aplicación para poder pintar ALEX PLUS™?

Para pintar ALEX PLUS™ blanco o de otro de sus colores disponibles sólo hay que esperar 30 minutos. Para pintar ALEX PLUS™ transparente es necesario esperar de 7 a 14 días.

¿Puedo aplicar una capa de ALEX PLUS™ sobre un sellador de silicona para poder pintarlo?

No, ALEX PLUS™ no adhiere sobre selladores de silicona.

¿Qué porcentaje de silicona contiene este producto?

ALEX PLUS™ contiene 10% o menos de silicona.

Compré ALEX PLUS™ transparente, pero cuando lo aplico es blanco

DAP® ALEX PLUS™ es una formula a base de látex por lo que al aplicarla se verá blanca, pero se convierte en transparente cuando seca entre 7 a 14 días luego de la aplicación, dependiendo de la profundidad de la junta, la temperatura ambiente y la humedad.

¿Cómo puedo limpiar el excedente de aplicación de DAP® ALEX PLUS™?

Antes de que el sellador esté seco, el excedente y las herramientas utilizadas pueden ser limpiadas con agua y jabón. Una vez que el sellador ya está seco será necesario cortar, raspar o lijar el excedente.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de este producto?

Este producto, conservado en su envase cerrado, tiene un tiempo de vida útil de 24 meses luego de su fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.

