



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde puedo utilizar el sellador acrílico DAP® POLIURETANO?

El sellador DAP® POLIURETANO es ideal para rellenar y sellar juntas a tope, uniones de esquina, restauración total de uniones de albañilería, juntas de expansión/dilatación, aplicaciones en condiciones de inmersión tales como piscinas y tanques de agua potable, cimientos, chimeneas, techos, aplicaciones horizontales y verticales y otras aplicaciones. Tiene excelente adhesión a superficies pintadas o sin pintar de madera, aluminio, metales, vidrio, PVC, plástico, fibrocemento, estuco, ladrillo, piedra, concreto, argamasa, asfalto y más.

¿Puedo utilizar este sellador en aplicaciones de exterior?

Si, este producto puede ser utilizado tanto en interior como en exterior. Una vez curado podrá soportar lluvias y temperaturas bajo cero.

¿Cuál es el tamaño máximo de la junta en la que puedo aplicar DAP® POLIURETANO?

El tamaño de la junta no debe exceder de 1.3 cm de profundidad por 4.5 cm de ancho. Si la junta excede de 1.3 cm de profundidad, utilice material de varilla de respaldo. La profundidad mínima de la junta debe ser de 6.4 milímetros.

¿Puedo pintar este sellador?

Si, DAP® POLIURETANO puede pintarse con pinturas base látex o base solvente.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar luego de la aplicación para poder pintar DAP® POLIURETANO?

Para pintar DAP® POLIURETANO sólo hay que esperar 7 días.

¿Cómo puedo limpiar el excedente de aplicación de DAP® POLIURETANO?

Limpie el exceso de sellador aún húmedo de la superficie y herramientas utilizadas con alcoholes minerales. El exceso de sellador seco se debe cortar o raspar. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos con agua y jabón.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de este producto?

Este producto, conservado en su envase cerrado, tiene un tiempo de vida útil de 12 meses luego de su fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.

