



## PREGUNTAS FRECUENTES

### **¿Qué significa AGARRE INSTANTÁNEO?**

AGARRE INSTANTÁNEO refiere a la capacidad del adhesivo de pegar y mantener unidas instantáneamente dos superficies sin que se separen o se caigan. “Agarre instantáneo” no hace referencia a la fuerza del pegado o a la velocidad de secado. DYNAGRIP™ AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO además ofrece un pegado con mayor resistencia y capacidad de adhesión, para resistir incluso los trabajos más pesados.

### **¿Puedo utilizar este adhesivo en aplicaciones de exterior?**

Si, este producto puede ser utilizado tanto en aplicaciones de interior como de exterior.

### **¿Puedo utilizar este adhesivo en superficies no porosas?**

Dado que este es un sellador a base de agua, una de las dos superficies a pegar debe ser porosa/absorbente.

### **¿Puedo utilizar este producto para instalar espejos?**

No, esta fórmula no está recomendada para utilizar en espejos dado que puede dañar su capacidad reflectiva. Los adhesivos para instalar espejos están específicamente desarrollados para ese fin.

### **¿Cómo afecta la temperatura y la humedad al adhesivo DYNAGRIP™ AGARRE INSTANTÁNEO?**

Temperaturas extremas y elevada humedad pueden afectar la capacidad de curado de cualquier adhesivo. Dependiendo del producto los efectos pueden variar por lo que, para mejores resultados, te recomendamos consultar la etiqueta o ficha técnica (TDS) de cada producto para conocer el rango de temperaturas de aplicación recomendadas. Por lo general, el frío extremo puede demorar o incluso evitar el proceso de curado de los adhesivos y hacer más difícil su aplicación, especialmente si están formulados a base de agua. Una excesiva humedad también puede demorar el proceso de curado de los adhesivos a base de agua.

### **¿Puedo utilizar este producto en climas fríos o ambientes con baja temperatura?**

Para mejores resultados DYNAGRIP™ AGARRE INSTANTÁNEO debe ser aplicado en temperaturas de entre 4°C y 38°C. Mantenga el adhesivo por encima de los 4°C para facilitar la aplicación con pistola para calafatear.

### **¿Cómo puedo limpiar el exceso de adhesivo de las superficies?**

Limpie las herramientas y/o el exceso de adhesivo aún húmedo con agua tibia y jabón antes de que forme una película. El exceso de adhesivo seco se debe cortar o raspar.

### **¿Cuál es el tiempo de vida útil de este producto?**

Este producto, conservado en su envase cerrado, tiene un tiempo de vida útil de 18 meses luego de su fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.

