



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo utilizar este adhesivo en aplicaciones de exterior?

No, este producto puede ser utilizado solamente en aplicaciones de interior. Para aplicaciones de exterior te recomendamos utilizar DYNAGRIP™ AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO.

¿Puedo utilizar este adhesivo en superficies no porosas?

Dado que este es un sellador a base de agua, una de las dos superficies a pegar debe ser porosa/absorbente.

¿Puedo utilizar este producto en climas fríos o ambientes con baja temperatura?

Para mejores resultados DYNAGRIP™ MULTIPROPÓSITO debe ser aplicado en temperaturas de entre 4°C y 38°C. Mantenga el adhesivo por encima de los 4°C para facilitar la aplicación con pistola para calafatear.

¿Cómo afecta la temperatura y la humedad al adhesivo DYNAGRIP™ MULTIPROPÓSITO?

Temperaturas extremas y elevada humedad pueden afectar la capacidad de curado de cualquier adhesivo. Dependiendo del producto los efectos pueden variar por lo que, para mejores resultados, te recomendamos consultar la etiqueta o ficha técnica (TDS) de cada producto para conocer el rango de temperaturas de aplicación recomendadas. Por lo general, el frío extremo puede demorar o incluso evitar el proceso de curado de los adhesivos y hacer más difícil su aplicación, especialmente si están formulados a base de agua. Una excesiva humedad también puede demorar el proceso de curado de los adhesivos a base de agua.

¿Cómo puedo limpiar el exceso de adhesivo de las superficies?

Limpie las herramientas y/o el exceso de adhesivo aún húmedo con agua tibia y jabón antes de que forme una película. El exceso de adhesivo seco se debe cortar o raspar.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de este producto?

Este producto, conservado en su envase cerrado, tiene un tiempo de vida útil de 18 meses luego de su fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.