



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué es importante que una silicona sea 100% silicona?

Los selladores que en su composición tienen un 100% de silicona son de mayor pureza y tienen una performance superior a otros productos en los que la silicona está mezclada con otros aditivos que disminuyen su pureza, permitiendo que el sellador se contraiga, se quiebre y que sea menos flexible.

¿Cuánto hay que esperar para poder mojar la Silicona 100% de DAP?

Luego de 12 horas puedes volver a utilizar la superficie y ésta puede mojarse sin dañar el sellado.

¿Dónde puedo utilizar el sellador DAP Silicona 100%?

El sellador de silicona 100% de DAP® es ideal para sellar Ventanas, Puertas, Paneles de revestimiento lateral, Rebordes y molduras, Tubos, Conductos de ventilación, Canaletas y Tapajuntas.

¿Puedo aplicar este producto en una ducha, tina o bañera?

Si, este producto puede ser aplicado en duchas, tinas o bañeras.

¿Cuál es el beneficio de utilizar Silicona 100% en su presentación en tubo?

El tubo de Silicona 100% es más práctico ya que no requiere de la utilización de una pistola para calafatear. Además, es ideal para sellar lugares pequeños y de difícil acceso, o para trabajos más pequeños, evitando desperdiciar sellador.

¿DAP® Silicona 100% es un sellador pintable?

No. Los selladores 100% silicona no son pintables. La superficie deberá ser pintada antes de aplicar el sellador.

¿Cómo puedo limpiar el excedente de aplicación de Silicona 100%?

Antes de que el sellador esté seco, el excedente y las herramientas utilizadas pueden ser limpiadas con solventes minerales. Una vez que el sellador ya está seco será necesario cortar, raspar o lijar el excedente. Utilice agua y jabón para limpiar el sellador aún sin curar de la piel.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de este producto?

Este producto, conservado en su envase cerrado, tiene un tiempo de vida útil de 24 meses luego de su fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.

