



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué es importante que SILICONE MAX™ sea una silicona de máxima performance?

Los cambios de temperatura pueden ocasionar que las superficies se expandan y se contraigan, lo que puede ocasionar que el sellador pierda su poder de adhesión o se agriete, permitiendo el paso del agua y la humedad. SILICONE MAX™ está especialmente formulado para tener una flexibilidad máxima que soportará el movimiento y contracción/expansión de las juntas sin agrietarse, cortarse o perder su adhesión. Esto significa que logrará un sellado durable y resistente, ideal para aplicaciones en contacto directo y frecuente con el agua tales como los baños y las cocinas.

¿Qué significa que puede mojarse en 30 minutos?

Significa que luego de tan solo 30 minutos de haber aplicado SILICONE MAX™ puedes volver a utilizar la ducha, bañera, lavabo o cualquier superficie que hayas sellado aún si esta estará en contacto con el agua, sin afectar el acabado o la performance del sellador. Si utilizaras una silicona convencional deberías esperar al menos 12 horas luego de la aplicación, por lo que SILICONE MAX™ te ayudará a ahorrar muchísimo tiempo y a lograr mejores resultados.

¿Dónde puedo utilizar el sellador SILICONE MAX™ para Baños y Cocinas?

DAP® SILICONE MAX™ Baños y Cocinas es ideal para sellar e impedir el paso del agua y la humedad alrededor de bañeras, lavabos, duchas, mamparas de baño, cocinas, mesadas/encimeras, vanitorys, grifería y sanitarios. En su presentación en cartucho, SILICONE MAX™ puede ser utilizado en cocinas comerciales de restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, etc, ya que está certificado por autoridades sanitarias por ser seguro para tener contacto incidental con alimentos.

¿Puedo aplicar este producto en una ducha, tina o bañera?

Si, este producto es ideal para ser aplicado en duchas, tinas o bañeras, y tiene una garantía de 20 años de resistencia contra hongos y moho.

¿Cuál es el beneficio de utilizar SILICONE MAX™ en su presentación en tubo?

El tubo de SILICONE MAX™ es más práctico ya que no requiere de la utilización de una pistola para calafatear. Además, es ideal para sellar lugares pequeños y de difícil acceso, o para trabajos más pequeños, evitando desperdiciar sellador.

¿SILICONE MAX™ es un sellador aprobado para estar en contacto con alimentos?

Si. Luego de transcurrido el tiempo de curado y una vez limpia y desinfectada la superficie, SILICONE MAX™ en su presentación en cartucho está certificado por la NSF (Fundación Nacional Sanitaria de U.S.A.) como seguro para tener contacto incidental con alimentos.

¿SILICONE MAX™ es un sellador pintable?

No. SILICONE MAX™ es un sellador 100% silicona y los selladores de silicona no son pintables. La superficie deberá ser pintada antes de aplicar el sellador.

¿Cómo puedo limpiar el excedente de aplicación de SILICONE MAX™?

Antes de que el sellador esté seco, el excedente y las herramientas utilizadas pueden ser limpiadas con solventes minerales. Una vez que el sellador ya está seco será necesario cortar, raspar o lijar el excedente. Utilice agua y jabón para limpiar el sellador aún sin curar de la piel.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de este producto?

Este producto, conservado en su envase cerrado, tiene un tiempo de vida útil de 24 meses luego de su fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.

